



HEAD

Блок управления распашных ворот для одного или двух приводов.
 Автоматические и полуавтоматические функции.
 Простая диагностика благодаря светодиодам показывающим состояние входов.
 Электрическая регулировка усилия приводов.
 Выдвижные клеммы.
 Радиоприемник 433,92МГц 14 кодов (программируемый код/роллинг-код). Подготовлен для штекерного подключения радиоприемника.
 Программируемый ввод для отдельного фотозлемента на открывание.
 Функция калитки (пешеходный проход).
 Выход лампы сигнализирующей об открытых воротах с питанием от источника 24В постоянного тока.
 Выход второго радиоканала, позволяющего управлять другой автоматикой.



LOGICA230.RI

Блок управления для одного или двух приводов для подъемно-поворотных ворот ZED или AU.96.
 Автоматические и полуавтоматические функции.
 Простая диагностика благодаря светодиодам показывающим состояние входов.
 Электрическая регулировка усилия приводов.
 Замедление движения при открывании и закрывании.
 Выдвижные клеммы.
 Радиоприемник 433,92МГц 64 кода (программируемый код/роллинг-код). Входы конечных выключателей на открывание и закрывание.
 Входы нажимных кнопок на открывание/закрывание/стоп, пошаговое (step бай step) управление.
 Вход проводящей предохранительной кромки 8K2.
 Вход для фотозлемента.

